



SUPERDOME 9528 RECESSED DIM5



RIFERIMENTO PRODOTTO

321 96 9528 ED5 B-W

DISPONIBILE IN

NERO-BIANCO 321 96 9528 ED5 B-W

BIANCO-BIANCO 321 96 9528 ED5 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	350
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	17
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0/50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	16950lm // 105W // 161lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	13043lm // 120,8W // 108lm/W

Requisiti

SUPERDOME RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [321_96_9528_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM5

321 96 9528 ED5 B-W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required
 Stucanet	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per incasso



321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT

Dimensione del foro (mm): 1105 x 1105

☐

Notes: