



INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 B-B


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25513 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25513 9320 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25513 9320 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25513 9320 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3368lm // 32,1W // 105lm/W

Wymagania

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25513_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 B-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Power box

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.


**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1

**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


Zasilacz LED

opraw




opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Elementy połączenia elektrycznego

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: