
DELTALIGHT




FRAX SB SUPERSPOT 92708

RIFERIMENTO PRODOTTO 26100 9210 PGR

DISPONIBILE IN
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26100 9210 FBRX
ANTRACITE 26100 9210 N
VERDE PINO 26100 9210 PGR





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	3 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 659lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	659lm // 6W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	587lm // 6,9W // 85lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX SB SUPERSPOT 92708

26100 9210 PGR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26100_XX10_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Picchetti ed accessori per bollard




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Componenti per il fissaggio




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Accessori ottici




26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX SB SUPERSPOT 92708

26100 9210 PGR

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: