
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015 DIM5

REFERENCIA 30818 9415 INOX

DISPONIBLE EN
ACERO INOXIDABLE 30818 9415 INOX





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	140
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK09
PESO (KG)	2.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 1949lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1949lm // 14,4W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	814lm // 16,6W // 49lm/W

Requisitos

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015 DIM5

30818 9415 INOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30818_XXX5_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cajas para montaje en tierra



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Dimensión de corte (mm): 480 x 150

Partes para conexión a prueba de agua



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: