



LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015 DIM5

Артикул

30818 9415 INOX

Варианты цвета корпуса

НЕРЖ. СТАЛЬ 30818 9415 INOX


[Веб-страница продукта](#)


Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	140
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK09
ВЕС (КГ)	2,3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 1949lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1949lm // 14,4W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	814lm // 16,6W // 49lm/W

Обязательные комплектующие

LOGIC LINEAR BOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30818_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 480 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: