
DELTALIGHT




# DEEP RINGO HE 92720

**PRODUCTREFERENTIE** 19440 9220 CR

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 19440 9220 B
**ALU GEBORSTELD** 19440 9220 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 19440 9220 BRAT
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19440 9220 BRBB
**GEBORSTELD KOPER** 19440 9220 BRCU
**GEBORSTELD GOUD** 19440 9220 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 19440 9220 BROB
**CRÈME** 19440 9220 CR
**FLEMISH BRONZE** 19440 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 19440 9220 FG
**GOUD KLEUR** 19440 9220 GC
**PIANO ZWART** 19440 9220 PB
**WIT** 19440 9220 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 76 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 90 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | min.5 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP43/20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.2 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | EPD, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 905lm // 6W // 150lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 774lm // 6,9W // 112lm/W |

**Opmerkingen**

High Efficacy : > 100lm/W

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 CR


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19440_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Noodunits




**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 92720


19440 9220 CR

## LED voedingen

## # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**


# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 47**




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

Notes: