

## LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5

30835 9225 A

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30835 9225 A

**CZARNY** 30835 9225 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30835 9225 FBRX

**ANTRACYT** 30835 9225 N

**BIAŁY** 30835 9225 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	zewnątrzne
<b>MONTAŻ</b>	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP67
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK07
<b>WAGA (KG)</b>	2
<b>INFORMACJA</b>	16 x LENS FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	25°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	3288lm // 28,8W // 111lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	2722lm // 33,1W // 82lm/W

### Wymagania

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5

30835 9225 A

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

#### Elementy montażowe



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5

30835 9225 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: