



## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

RÉFÉRENCE 27148 922Q W-B



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 27148 922Q B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 27148 922Q B-FG

**BLANC-NOIR** 27148 922Q W-B

**BLANC-BLANC** 27148 922Q W-W



Voir sur le site Web







| Informations générales            |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                              |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                                                |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                   |
| POIDS (KG)                        | 0.9                                                                                                                    |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                           |
| INFORMATIONS                      | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS                                               |
| Informations électriques          |                                                                                                                        |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                                                                                 |
| CLASSE                            | III                                                                                                                    |
| TYPE DIM                          | Qbus dim                                                                                                               |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                                      |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, LCA                                                                                                          |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                    |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm<br>UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                  |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                    |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                         | 67°                                                                                                                    |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 2026lm // 14,1W // 144lm/W<br>UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W                                                     |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | DOWN: 1722lm // 16,2W // 106lm/W<br>UP: 1357lm // 16,2W // 84lm/W                                                      |
| Références obligatoires           |                                                                                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC           |                                                                                                                        |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27148\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27148 922Q W-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |  | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             |  | 3 <input type="text"/>      |
| Type de gradation: non dimmable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             |  | 7 <input type="text"/>      |
| Type de gradation: non dimmable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  |  | 3 <input type="text"/>      |
| Type de gradation: non dimmable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  |  | 6 <input type="text"/>      |
| Type de gradation: non dimmable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |

COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                      | Couleurs disponibles              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27148 922Q W-B