
DELTALIGHT




EN-SUITE R HE IP 92718

RIFERIMENTO PRODOTTO 26322 9210 W

DISPONIBILE IN
NERO 26322 9210 B
BIANCO 26322 9210 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 48
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 663lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	663lm // 4,2W // 157lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	499lm // 4,8W // 103lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26322_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

EN-SUITE R HE IP 92718

26322 9210 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2)


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

EN-SUITE R HE IP 92718


26322 9210 W



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0095 LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0338 LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: