





FRAX SB 92726

26000 9260 FBRX

DISPONIBILE IN
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26000 9260 FBRX
ANTRACITE 26000 9260 N
VERDE PINO 26000 9260 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	878lm // 8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	623lm // 9,2W // 68lm/W

Requisiti	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	


Opzioni	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessori	
FRAX S KAP	


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26000_XX60_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Picchetti ed accessori per bollard

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Componenti per il fissaggio

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Accessori ottici


	26070 0010 N FRAX S KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT


FRAX SB 92726

26000 9260 FBRX

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: