DELTALIGHT



# OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 984mm 930 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 31640 9305 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 31640 9305 B

Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.5 |
| **INFORMAZIONI** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN: LED cluster 14,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2394lm<br>UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1901lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN: 2394lm // 14,6W // 164lm/W<br>UP: 1901lm // 12,2W // 155lm/W |

**Opzioni**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: