





MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930

27918 9300 W

DISPONIBILE IN
NERO 27918 9300 B
BIANCO 27918 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN (HO): LED cluster 15W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1994lm UP (HO): LED cluster 4,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 598lm Or DOWN: LED cluster 9,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1284lm UP: LED cluster 2,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 385lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 DOWN: rf: 89 / Rg: 97 UP: rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN (HO): 1994lm // 15W // 133lm/W UP (HO): 598lm // 4,5W // 133lm/W Or DOWN: 1284lm // 9,2W // 139lm/W UP: 385lm // 2,8W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN (HO): 1347lm // 17,2W // 78lm/W UP (HO): 565lm // 5,2W // 109lm/W Or DOWN: 868lm // 10,6W // 82lm/W UP: 364lm // 3,2W // 113lm/W


Opzioni

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27918_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti per sospensioni



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes: