DELTALIGHT




SUPERDOME 9528 RECESSED DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 321 96 9528 ED5 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-BIANCO 321 96 9528 ED5 B-W
BIANCO-BIANCO 321 96 9528 ED5 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	350
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	17
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	16950lm // 105W // 161lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	13043lm // 120,8W // 108lm/W

Requisiti

SUPERDOME RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **321_96_9528_ED5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM5

321 96 9528 ED5 W-W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per incasso



321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT

Dimensione del foro (mm): 1105 x 1105

Notes: