





SUPERDOME 9528 RECESSED DIM5

321 96 9528 ED5 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-WIT 321 96 9528 ED5 B-W

WIT-WIT 321 96 9528 ED5 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	350
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	17
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	16950lm // 105W // 161lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	13043lm // 120,8W // 108lm/W

Benodigdheden

SUPERDOME RECESSED KIT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_96_9528_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM5

321 96 9528 ED5 W-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required
 Stucanet	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Inbouw kits



321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT 

Uitsparingsmaat (mm): 1105 x 1105

Notes: