
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

REFERENCIA 23423 9020 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 23423 9020 B
ALU CEPILLADO 23423 9020 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 23423 9020 BRAT
COBRE CEPILLADO 23423 9020 BRCU
ORO CEPILLADO 23423 9020 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 23423 9020 BROB
FLEMISH BRONZE 23423 9020 FBR
FLEMISH GOLD 23423 9020 FG
ORO COLOREADO 23423 9020 GC
NEGRO PIANO 23423 9020 PB
BLANCO 23423 9020 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Requisitos

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FBR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **23423_XXX0_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo de regulación: no dimerizable


M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FBR



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC


24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile




23359 0000 SLM26H - PROFILE

Colores disponibles


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL


23423 9020 FBR



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m




420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FBR



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: