



## BOXY R OK 93033 DIM8

251 77 811 932 ED8 B-B

DISPONIBLE EN



**NOIR-NOIR** 251 77 811 932 ED8 B-B

**NOIR-FLEMISH BRONZE** 251 77 811 932 ED8 B-FBR

**NOIR-FLEMISH GOLD** 251 77 811 932 ED8 B-FG

**BLANC-NOIR** 251 77 811 932 ED8 W-B

**BLANC-BLANC** 251 77 811 932 ED8 W-W



Voir sur le site Web



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Applique
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.9
<b>ORIENTATION</b>	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	fin de phase
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, LCA, RCM

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K/1089lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	33°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	778lm // 9,9W // 79lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [251.77.811.XXX.HAND.pdf](#)


## BOXY R OK 93033 DIM8

251 77 811 932 ED8 B-B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Equipements de contrôle divers

---



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: