
DELTALIGHT




BOXY R OK 93033 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 251 77 811 932 ED8 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 251 77 811 932 ED8 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 251 77 811 932 ED8 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 251 77 811 932 ED8 B-FG
BIANCO-NERO 251 77 811 932 ED8 W-B
BIANCO-BIANCO 251 77 811 932 ED8 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	778lm // 9,9W // 79lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **251_77_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY R OK 93033 DIM8

251 77 811 932 ED8 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: