



**OML50 C - LED ARRAY UP HE**  
**1312mm 930 DIM5**

31138 9305

 [Voir sur le site Web](#)



|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations générales            |                                                                                                  |
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                        |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                             |
| POIDS (KG)                        | 0.8                                                                                              |
| INFORMATIONS                      | CLUSTER UP: 1932lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques          |                                                                                                  |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                             |
| CLASSE                            | I                                                                                                |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                              |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                             |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                         |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm                                             |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                 |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                              |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                      |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2534lm // 16,3W // 155lm/W                                                                       |
| Références optionnelles           |                                                                                                  |
| WIRELESS CONTROL DIM5             |                                                                                                  |

Notes: