



OML50 C - LED ARRAY UP HE  
1312mm 930 DIM5

31138 9305

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                  |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                         |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                             |
| PESO (KG)                               | 0.8                                                                                              |
| INFORMACIÓN                             | CLUSTER UP: 1932lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Información eléctrica                   |                                                                                                  |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                             |
| CLASE                                   | I                                                                                                |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                              |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                         |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                                                         |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm                                             |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                 |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                              |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2534lm // 16,3W // 155lm/W                                                                       |
| Opción                                  |                                                                                                  |
| WIRELESS CONTROL DIM5                   |                                                                                                  |

Notes: