




INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25513 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25513 9320 B-FG
BLANCO-NEGRO 25513 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 25513 9320 W-W







 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
TM-30-15 VALÚES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3368lm // 32,1W // 105lm/W
Requisitos	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25513_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
 25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B Tipo de regulación: no dimerizable	1
25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W	1
 25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B Tipo de regulación: con DALI	1
25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W	1
Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 Tipo de regulación: con DALI	1
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W Tipo de regulación: no dimerizable	1
Partes para conexión eléctrica	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: