
DELTALIGHT




PUNK 621 C 93033 DIM8

ODNIESIENIE 471 321 811 932 ED8 BP

DOSTĘPNE W
CZARNY 471 321 811 932 ED8 B
BLACK PURE 471 321 811 932 ED8 BP
ZLOTO KOLOROWANE 471 321 811 932 ED8 GC





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	404lm // 6,7W // 61lm/W

Wymagania

SPY TUBE

Opcje

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Akcesoria

HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50

DELTALIGHT

PUNK 621 C 93033 DIM8


471 321 811 932 ED8 BP

GLASS SBL 50

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **471_321_811_XXX_ED8_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40


Osłona



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Części do zwieszenia




328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)


PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 BP


Urządzenia do regulacji światła




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B




413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50



413 03 03 SPREAD LENS 50




413 03 04 SOFTENING LENS 50



413 03 05 GLASS SBL 50

Zakończ swój produkt



414 01 00 B SPY TUBE B

414 01 00 FBR SPY TUBE FBR

414 01 00 FG SPY TUBE FG

414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT

414 01 00 SG SPY TUBE SG

414 01 00 W SPY TUBE W

PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 BP

Notes: