





BOXY 2 L HE 92720 DIM8

10748 9228 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10748 9228 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10748 9228 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10748 9228 B-FG
BLANCO-BLANCO 10748 9228 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1810lm // 12W // 150lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1586lm // 13,8W // 115lm/W
Observaciones	
High Efficacy : > 100lm/W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10748_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY 2 L HE 92720 DIM8

10748 9228 W-W

Notes: