



LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94015 DIM5

30828 9415 FBRX

DOSTĘPNE W


ALU SZARY 30828 9415 A

CZARNY 30828 9415 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30828 9415 FBRX

ANTRACYT 30828 9415 N

BIAŁY 30828 9415 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	1
INFORMACJA	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1949lm // 14,4W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1188lm // 16,6W // 72lm/W

Wymagania




WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	5	
Elementy montażowe		
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		
 30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX		
 30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N		
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		
 30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N		
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		
 30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N		

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94015 DIM5

30828 9415 FBRX



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: