





EN-SUITE R HE IP 92737

26322 9230 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 26322 9230 B

БЕЛЫЙ 26322 9230 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                         |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                 |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 48                                       |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 50                                                 |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | max.25                                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP44/20                                            |
| ВЕС (КГ)                              | 0.1                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR FL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC |
| Электрические характеристики          |                                                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | D                                                  |
| Характеристики источника света        |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 663lm   |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 96 / Rg: 99                                    |
| SDCM                                  | SDCM2                                              |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                             | 37°                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 663lm // 4,2W // 157lm/W                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 532lm // 4,8W // 110lm/W                           |






|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие             |  |
| LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote) |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26322\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | # светильников                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                                                                                                         | Мин. ток   Макс. ток             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM<br>Размер монтажного отверстия (mm): 72          | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 72                         | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM<br>Размер монтажного отверстия (mm): 84 | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55         | 2->3(2) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55                   | 2(2) <input type="checkbox"/>    |

## EN-SUITE R HE IP 92737

26322 9230 B

|                                                                                    |                                                                   |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0080</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC        | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                   |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                   |      |                          |
|    | <b>21012 0095</b> LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5            | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                   |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                   |      |                          |
|    | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                   |      |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                   |      |                          |
|  | <b>21012 0338</b> LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8                | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                   |      |                          |

Notes: