



M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 23258 9330 B

ALU CEPILLADO 23258 9330 BRA

ANTRACITA CEPILLADO 23258 9330 BRAT

COBRE CEPILLADO 23258 9330 BRCU

ORO CEPILLADO 23258 9330 BRG

BRONCE VIEJO CEPILLADO 23258 9330 BROB



FLEMISH BRONZE 23258 9330 FBR

FLEMISH GOLD 23258 9330 FG

ORO COLOREADO 23258 9330 GC

NEGRO PIANO 23258 9330 PB

BLANCO 23258 9330 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

| | |
|------------------------------|--|
| UBICACIÓN | interior |
| INSTALACIÓN | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.3 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE | 0° to 85° giratorio, 360° orientable |
| INFORMACIÓN | REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Información eléctrica

| | |
|---------------------------------|---|
| ELÉCTRICO | 48V-DC |
| CLASE | III |
| TIPO DE ATENUACIÓN | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D |
| CERTIFICADOS | CB, ENEC, EPD |

Información de la fuente de luz

| | |
|--|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| TM-30-15 VALUES | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 883lm // 9,9W // 89lm/W |

Observaciones

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 MDL


23258 9330 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23258_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo de regulación: no dimerizable

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



24144 0030 B VISOR 39 B

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

DELTALIGHT


M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 B


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L FLOOR

Colores disponibles



29321 0010 SLM26L F MDL




29322 002W SLM26L F MDL WD




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 B



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: