



## M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 23258 9330 B

**ALU SPAZZOLATO** 23258 9330 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23258 9330 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 23258 9330 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 23258 9330 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23258 9330 BROB


**FLEMISH BRONZE** 23258 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 23258 9330 FG

**ORO COLORATO** 23258 9330 GC

**NERO PIANOFORTE** 23258 9330 PB

**BIANCO** 23258 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.3                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 360° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC          |
| Informazioni elettriche                                   |                                                            |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                     |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                        |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | D                                                          |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, EPD                                              |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                            |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                        |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm          |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                      |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                    |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23258\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

### SMART 48

### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

### Alimentatore per led

### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 B



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐





**M26L - SPY 391 93040 MDL**

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI




### Colori disponibili



### Colori disponibili



### Colori disponibili



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 B



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Ø36

17

Notes: