



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 984mm 940

31640 9400 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31640 9400 B

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 14,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2495lm UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1982lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 2495lm // 14,6W // 171lm/W UP: 1982lm // 12,2W // 162lm/W

Notes: