DELTALIGHT



# OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 984mm 940

**ODNIESIENIE** 31640 9400 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 31640 9400 B

Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 1.5 |
| **INFORMACJA** | INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | D |
| **CERTYFIKATY** | EPD, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | DOWN: LED cluster 14,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2495lm<br>UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1982lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | DOWN: 2495lm // 14,6W // 171lm/W<br>UP: 1982lm // 12,2W // 162lm/W |

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026