




SOLI - 52 93045 DIM5

27115 9335 B

DISPONIBLE EN
NOIR 27115 9335 B
COULEUR OR 27115 9335 GC
BLANC 27115 9335 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1281lm // 10,3W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	820lm // 12W // 69lm/W

Références obligatoires




SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27115_XXX5_HAND.pdf](#)



TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led			# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.			Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Type de gradation: non dimmable		8	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Type de gradation: non dimmable		20	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40		8	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40		16	☐
modifier les dispositifs de lumière			
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B			☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42			☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 93045 DIM5

27115 9335 B

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SOLI - 52 93045 DIM5

27115 9335 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Couleurs disponibles



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: