





## M52 - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

24452 9035 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24452 9035 B  
**FLEMISH BRONZE** 24452 9035 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24452 9035 FG  
**GOUD KLEUR** 24452 9035 GC  
**WIT** 24452 9035 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische info

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC |
| <b>KLASSE</b>          | III    |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI   |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F      |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | EPD    |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

24452 9035 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24452\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT


## M52 - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

24452 9035 W




**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐


**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050**

GLASS SBL 42


☐

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180**

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

24452 9035 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SPLITLINE M52 profile


#### Beschikbare kleuren




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: