
DELTALIGHT




M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

REFERENCIA 421 522 811 930 MDL B

DISPONIBLE EN
NEGRO 421 522 811 930 MDL B
BLANCO 421 522 811 930 MDL W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1067lm // 9,9W // 108lm/W

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **421_522_811_XXX_MDL_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 8


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75

DELTALIGHT


M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo de regulación: no dimerizable




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40

Power box

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



23380 001W B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD B — 8

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

23380 001W W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD W — 8




23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Tipo de regulación: no dimerizable

23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL B




23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8


Tipo de regulación: no dimerizable

23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8


Para usar con ...



286 67 01 BOWL GLASS CLEAR






286 67 02 BOWL GLASS AMBER



286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
 **23359 0000** SLM26H - PROFILE	
 **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m	
 **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL B



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: