

**OML50 - LED ARRAY D HE
CORNER R1675 90° 930 DIM5**

31080 9305

[Ver en el sitio web](#)

| Información general | |
|--|--|
| UBICACIÓN | interior |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0 |
| INFORMACIÓN | CLUSTER DOWN: 2770lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Información eléctrica | |
| ELÉCTRICO | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASE | I |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | YES |
| TIPO DE ATENUACIÓN | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D |
| CERTIFICADOS | EPD, RCM |
| Información de la fuente de luz | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED cluster 44,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7296lm |
| TM-30-15 VALUES | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 7296lm // 44,5W // 164lm/W |

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: