



SPY 66 92730 ADM



24625 9220 FW

DISPONIBLE EN

NOIR 24625 9220 B

ENTIÈREMENT BLANC 24625 9220 FW

BLANC 24625 9220 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2688lm // 25W // 108lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1852lm // 28,8W // 64lm/W


Références obligatoires	
SPY 66 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Accessoires	
HONEYCOMB 57	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24625_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐

Terminez votre produit



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: