





PARTOU hi

25218 0000 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 25218 0000 B
FLEMISH BRONZE 25218 0000 FBR
FLEMISH GOLD 25218 0000 FG
BLANCO 25218 0000 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	110
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
Información eléctrica	
CLASE	1 x QPAR51 max.20W
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	GU10
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	0,5
Observaciones	
lamp not included	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25218_0000_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-

DELTALIGHT

PARTOU Hi

25218 0000 B

	Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Stretched ceiling	-	

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kits de yeso



202 11 19 PLASTERKIT 101

☐

Dimensión de corte (mm): 80 x 180

Notes: