



PARTOU Hi

25218 0000 B



DISPONIBILE IN

NERO 25218 0000 B

FLEMISH BRONZE 25218 0000 FBR

FLEMISH GOLD 25218 0000 FG

BIANCO 25218 0000 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	110
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile

Informazioni elettriche

	1 x QPAR51 max.20W
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	GU10
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	0,5

Note

lamp not included

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25218_0000_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling

-



Plasterboard

-

DELTALIGHT

PARTOU Hi

25218 0000 B

	Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Stretched ceiling	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per cartongesso



202 11 19 PLASTERKIT 101

Dimensione del foro (mm): 80 x 180



Notes: