
DELTALIGHT




PARTOU Hi

ODNIESIENIE 25218 0000 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 25218 0000 B
FLEMISH BRONZE 25218 0000 FBR
FLEMISH GOLD 25218 0000 FG
BIALY 25218 0000 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	110
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji

Informacje elektryczne	
	1 x QPAR51 max.20W
KLASA	II
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	GU10
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	0,5

Uwagi

lamp not included

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **25218_0000_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-

DELTALIGHT

PARTOU Hi

25218 0000 B

	**Stucanet**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	**Wood**	-	
	**Concrete + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	**Lintel + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	**Hollow-core slab + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	**Stretched ceiling**	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestaw do tynku



202 11 19 PLASTERKIT 101

Wymiar wycięcia (mm): 80 x 180

Notes: