



## MINIGRID ON 150 93033 DIM8

100044 9328 W-W



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 100044 9328 B-B

**NERO-BIANCO** 100044 9328 B-W

**BIANCO-NERO** 100044 9328 W-B

**BIANCO-BIANCO** 100044 9328 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto A superfice                                        |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 1.1                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 20° girevole, 350° rotazione                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Informazioni elettriche                                   |                                                             |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | II                                                          |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | con taglio di fase                                          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                           |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                         |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm           |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                       |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                         |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 887lm // 9,9W // 90lm/W                                     |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100044\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: