



SPM20 - SPY 392 AIR 92740

29813 9230 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



ЧЕРНЫЙ 29813 9230 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29813 9230 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29813 9230 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29813 9230 GC

БЕЛЫЙ 29813 9230 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                      |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                              |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - KIT                                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                            |
| ВЕС (КГ)                              | 0.5                                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC         |
| Электрические характеристики          |                                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                                 |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                               |
| Характеристики источника света        |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 89 / Rg: 100                                                |
| SDCM                                  | SDCM1                                                           |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                             |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                             | 40°                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 1688lm // 19,8W // 85lm/W                                       |

Обязательные комплектующие

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                 | Mounting Kit                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ventilation in plasterboard |  29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1 |

Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

AIR kit






|                                                                                  |                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29810 1010</b> SPM20 - AIR KIT 1 | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50 x 310                                       |                                     |                          |

Светодиодные источники питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |                            |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |                            |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |                            |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |                            |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |                            |











## SPM20 - SPY 392 AIR 92740

29813 9230 W

|                                                                        |                                                                          |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                                        | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                     |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                       |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM          |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM       |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(3)   3(2)   | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                   |                                                                          |               |                          |
|                                                                        | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM       |                                                                          |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                   |                                                                          |               |                          |








SPM20 - SPY 392 AIR 92740

29813 9230 W


|                                                                                    |                   |                                                 |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 125</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |               |                          |
|    | <b>300 90 135</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2   2         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                   |                                                 |               |                          |
|    | <b>21012 0010</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |               |                          |
|    | <b>21012 0021</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |               |                          |
|  | <b>21012 0035</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |               |                          |
|  | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   1(1)   | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |               |                          |
|  | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |               |                          |
|  | <b>21012 0268</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1   -         | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |               |                          |
|  | <b>21012 0278</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1/2           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |               |                          |
|  | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |               |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |               |                          |

## SPM20 - SPY 392 AIR 92740

29813 9230 W

|                                                                                    |                                                                      |        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1   1  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |        |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                      |        |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1/2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |        |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                      |        |                          |
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1/2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |        |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                      |        |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 1(1)   | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |        |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |        |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |        |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |        |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |        |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |        |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |        |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |        |                          |

### Светопреломляющие устройства


|                                                                                    |                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92740

29813 9230 W

### Завершите свой продукт



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: