



## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG

DISPONIBLE EN

**NOIR** 23423 9020 B

**ALU BROSSÉ** 23423 9020 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 23423 9020 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 23423 9020 BRCU

**OR BROSSÉ** 23423 9020 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 23423 9020 BROB


**FLEMISH BRONZE** 23423 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 23423 9020 FG

**COULEUR OR** 23423 9020 GC

**NOIR PIANO** 23423 9020 PB

**BLANC** 23423 9020 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.3                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC        |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H profile

### Couleurs disponibles



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: