



## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23423 9020 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23423 9020 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23423 9020 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23423 9020 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23423 9020 BRC

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23423 9020 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23423 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 23423 9020 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23423 9020 GC

**CZARNY PIANO** 23423 9020 PB

**BIAŁY** 23423 9020 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                       |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                                                            |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Wymagania

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


17

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐


**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26H profile

### Dostępne kolory



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 FG



**23301 0000**    SPM20 - PROFILE B

Notes: