



BOXY R 92733 DIM8

251 70 811 922 ED8 B-FBR

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 251 70 811 922 ED8 B-B

NOIR-FLEMISH BRONZE 251 70 811 922 ED8 B-FBR

NOIR-FLEMISH GOLD 251 70 811 922 ED8 B-FG

BLANC-NOIR 251 70 811 922 ED8 W-B

BLANC-BLANC 251 70 811 922 ED8 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP53
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	815lm // 9,9W // 82lm/W


Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **251 70 811 XXX ED8 HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



Ø40



Ø45
15

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45
15

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45
15

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: