




FRAX SB SUPERSPOT 93008

26100 9310 FBRX

ERHÄLTICH IN
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26100 9310 FBRX
ANTHRAZIT 26100 9310 N
TANNENGRÜN 26100 9310 PGR



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	3 x LENS SP-8° INCL LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL 1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 721lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	721lm // 6W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	642lm // 6,9W // 93lm/W

Erforderliches Zubehör	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	


Optionen	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Zubehör	
FRAX S KAP	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26100_XX10_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Erdspeiee und Platten f#252;r Poller



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Befestigungskomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Licht veredelndes Zubeh#246;r



26070 0010 N FRAX S KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX SB SUPERSPOT 93008

26100 9310 FBRX

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: