





FRAX SB SUPERSPOT 93008

26100 9310 FBRX

DOSTĘPNE W
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26100 9310 FBRX
ANTRACYT 26100 9310 N
SOSNOWA ZIELEN 26100 9310 PGR



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	3 x LENS SP-8° INCL LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL 1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 721lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	721lm // 6W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	642lm // 6,9W // 93lm/W

Wymagania	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Akcesoria	
FRAX S KAP	

FRAX SB SUPERSPOT 93008

26100 9310 FBRX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26100_XX10_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐

26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Elementy montażowe



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Urządzenia do regulacji światła



26070 0010 N FRAX S KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX SB SUPERSPOT 93008

26100 9310 FBRX

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: