
DELTALIGHT




# M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 27947 9300 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 27947 9300 B
**GOUD KLEUR** 27947 9300 GC
**WIT** 27947 9300 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.5 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATES** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm |
| **TM-30 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SMDC** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2174lm // 14,9W // 146lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1580lm // 17,1W // 92lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27947_XXX0_HAND.pdf**

# M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL

27947 9300 W


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 11


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 11

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 11


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

**Dimtype: niet dimbaar**





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14

**Dimtype: niet dimbaar**

# M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL


27947 9300 W




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 11


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H profile


**Beschikbare kleuren**





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 ST profile

**Beschikbare kleuren**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m








**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL

27947 9300 W

| SPLITLINE M20 profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |

Notes: