





## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 29019 9338 B-B

**BLANC-BLANC** 29019 9338 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Applique
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.8
<b>ORIENTATION</b>	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	fin de phase
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	2178lm // 17,2W // 127lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	1475lm // 19,8W // 75lm/W

Références obligatoires	
SPY 39 LTUBE	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29019\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Terminez votre produit



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

Notes: