





## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

DISPONIBLE EN

**NEGRO-NEGRO** 29019 9338 B-B

**BLANCO-BLANCO** 29019 9338 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Al superficie
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.8
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 85° giratorio, 355° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Información eléctrica	
<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con corte de fase
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	2178lm // 17,2W // 127lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	1475lm // 19,8W // 75lm/W

### Requisitos

SPY 39 LTUBE

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29019\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Termina tu producto



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

Notes: