





## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

DISPONIBILE IN  
**NERO-NERO** 29019 9338 B-B  
**BIANCO-BIANCO** 29019 9338 W-W



 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto A superficie
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.8
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 85° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	con taglio di fase
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, RCM

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	2178lm // 17,2W // 127lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	1475lm // 19,8W // 75lm/W

### Requisiti

SPY 39 LTUBE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29019\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Finisci il tuo prodotto



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

Notes: