


20624 9301 B



LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	12.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	21588lm // 147W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	15871lm // 169W // 94lm/W

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R/S + COVERSET R/S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 15/04/2026

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer

	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

Inbouw kits

	☐
	






Coversets

	☐
	☐
	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM1

20624 9301 B



	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM1

20624 9301 B

Ophang toebehoren

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m		☐
Dimtype: 1-10V		
	328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Onderdelen voor elektrische verbinding

		15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Uitsparingsmaat (mm): 43			
	15225 0360 W CONNECTION ST W		☐

Notes: