



OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 CR

DISPONIBLE EN

NOIR 30511 9325 B

ALU BROSSÉ 30511 9325 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 30511 9325 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 30511 9325 BRBB

OR BROSSÉ 30511 9325 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 30511 9325 BROB

CRÈME 30511 9325 CR

BLANC 30511 9325 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Plafond Applique |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 0.5 |
| ORIENTATION | 0° à 45° inclinable, 360° rotatif |
| INFORMATIONS | LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE | 120-240V / 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | DALI |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | CB, ENEC, RCM |

Info Source lumineuse

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| VALEURS TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 24° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 1272lm // 13,3W // 95lm/W |

Références obligatoires

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30511_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

Terminez votre produit



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 CR