





## SOLI - LINE 90 UP 930 MDL

27159 9300 W

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 27159 9300 B  
**WEISS** 27159 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	MDL = 1-10V, DALI / Taster
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	2240lm // 18W // 124lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1485lm // 20,7W // 72lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27159\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SOLI - LINE 90 UP 930 MDL

27159 9300 W

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### SMART 48

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

9

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - LINE 90 UP 930 MDL

27159 9300 W

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SOLISCAPE profile

#### Erhältliche Farben



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: